

## ЕВРОПЛАТФОРМА ГАЗОН NEXT

C41R33-106B-48-E06-48-00-000

5 350 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Чёрный (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
4515

👤 Количество мест  
1+2

⚙ Тип привода  
4x2

💧 Тип топлива  
Дизель

⚖ Полная масса  
8700

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ Добавлено, 18000.00 ₹

ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИЕ СТЕКЛА КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

+ Добавлено, 1000.00 ₹

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

+ Добавлено, цена по запросу

6МКПП

+ Добавлено, 115000.00 ₹

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
4515

Колея передних колес, мм  
1740

Колея задних колес, мм  
1690

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Число передач  
5

Сцепление  
сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

ЯМЗ 53445

Экологический класс

Евро-3

Описание двигателя

четырехтактный, с воспламенением от сжатия

Тип топлива

Дизель

Подача топлива

Впрыск топлива под давлением

Степень сжатия

17,5

Объем двигателя, куб. см

4433

Количество цилиндров и их расположение

4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

169 / 124.2

Крутящий момент, Н\*м

662

Блок управления двигателем

EDC17CV44 (0 281 020 446)

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин

8.25R20

Скоростная категория шин

K (110 км/ч)

Индекс несущей способности шин

130/128

## ОБЩЕЕ

#### Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением;

Компоновка

капотная

Количество мест

1+2

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная  
трехместная, двухдверная

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

#### МАССА

Полная масса, кг

8700

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

2650

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

6600

#### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

Стояночный тормоз

пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

#### ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

#### ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На правом лонжероне рамы между кронштейнами задней рессоры; На табличке изготовителя

Места расположения таблички изготовителя

На задней стойке проема правой двери кабины

Места расположения номера двигателя

на блоке цилиндров двигателя слева

#### ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов  
глушитель и нейтрализатор

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм  
С гидроусилителем

НАДСТРОЙКИ

|                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Производитель                                     | Внутренняя длина фургона, мм                                                                                | Внутренняя ширина фургона, мм                                                                                                                                |
| сторонние доработки                               | 5000                                                                                                        | 2300                                                                                                                                                         |
| Внутренняя высота фургона, мм                     | Объем внутреннего грузового пространства, м3                                                                | Кол-во европаллет (1200x800), ед.                                                                                                                            |
| 2400                                              | 27,6                                                                                                        | 10                                                                                                                                                           |
| Подрамник (каркас основания кузова)               | Фурнитура (петли, замки)                                                                                    | Фиксатор дверей                                                                                                                                              |
| Подрамник повышенной коррозионной стойкости       | из оцинкованной стали (1 штанговый запор контейнерного типа на каждой двери с механизмом запора типа PUSH2) | Г-образный под фургоном                                                                                                                                      |
| Отбойники                                         | Подкрылки                                                                                                   | Ручка на заднем портале                                                                                                                                      |
| Буфер резиновый – 2 ед                            | Пластиковые подкрылки                                                                                       | Имеется                                                                                                                                                      |
| Лесенка                                           | Элементы крепления груза на полу                                                                            | Боковая защита                                                                                                                                               |
| Имеется                                           | Такелажные кольца                                                                                           | Боковая защита алюминиевая                                                                                                                                   |
| Уплотнители дверей                                | Освещение                                                                                                   | Передние белые габаритные фонари                                                                                                                             |
| 2-х лепестковый                                   | Отсутствует                                                                                                 | Габаритные огни по бокам фургона снизу                                                                                                                       |
| Задние красные габаритные фонари                  | Задний доп. стоп сигнал                                                                                     | Дополнительно                                                                                                                                                |
| Отсутствует                                       | Отсутствует                                                                                                 | передняя и задняя стойки на болтовых соединениях, средняя съемно-сдвижная стойка. Усиленная передняя стенка. Аэродинамический спойлер на кабину белого цвета |
| Крепление платформы к раме шасси                  | Тент                                                                                                        | Светопрозрачная вставка на крыше                                                                                                                             |
| крепление к раме жесткими и упругими соединениями | Повышенной износостойкости                                                                                  | Отсутствует                                                                                                                                                  |
| Материал бортов                                   | Пол                                                                                                         | Задние двери                                                                                                                                                 |
| Вынимаемая фанера                                 | Транспортная фанера с противоскользящей поверхностью                                                        | Задние распашные ворота, по периметру с резиновыми уплотнениями (открываются на 270°)                                                                        |

|                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество петель на дверях                                              | Вид САТ                                                                                                       | Крыша                                                                                                                                              |
| Зед на каждую сторону                                                    | Европлатформа                                                                                                 | Сдвижная                                                                                                                                           |
| Борта                                                                    | Покрытие пола                                                                                                 | Тип боковых шторок и стоек                                                                                                                         |
| без борта (вынимаемая ламинированная фанера 18мм и высотой 400 мм)       | транспортная ламинированная фанера с противоскользкой насечкой                                                | Сдвижные боковые шторки, боковая загрузка с обеих сторон, Стойки: передняя и задняя стойки на болтовых соединениях, средняя съемно-сдвижная стойка |
| Дополнительный механизм натяжения                                        | Материал тента                                                                                                | Тип погрузки                                                                                                                                       |
| Натяжение тента храповым механизмом и ремней с механизмом типа "лягушка" | Тент - плотностью не менее 700 г/м2, Натяжение тента храповым механизмом и ремней с механизмом типа "лягушка" | Задняя, боковая и верхняя                                                                                                                          |