

## РЕФРИЖЕРАТОР ВАЛДАЙ 18

FB6R41-1040-25-L44-48-00-000

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
5750

⚖ Полная масса  
18000

Мощность двигателя  
192

⚙ Тип привода  
4x2

Тип топлива  
Дизель

👤 Количество мест  
1+2

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
5750

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

КПП  
8МКПП

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

Cummins ISB6.7

Тип топлива

Дизель

Мощность двигателя, кВт.

192

Крутящий момент, Н\*м

956

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами

## ШИНЫ

Размерность шин

295/80R22.5

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб;

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, трехместная, с одним спальным местом

## МАССА

Полная масса, кг

18000

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю оси, с антиблокировочной системой, электронной системой контроля устойчивости (ESC), тормозные механизмы всех колес – барабанные

Экологический класс

Евро-5

Объем двигателя, куб. см

6690

Мощность двигателя, л.с.

262

Задняя подвеска

зависимая, пневматическая, рычажная, с гидравлическими амортизаторами

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т

Стояночный тормоз

механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

## ПРИВОД

Тип привода  
4x2

Вид привода  
Задний

Ошиновка  
Двускатная

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км  
3 г. или 200 000 км.

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработчики

## РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

Внешняя длина фургона, мм  
7600

Внешняя ширина фургона, мм  
2600

Внешняя высота фургона, мм  
2700

Внутренняя длина фургона, мм  
7440

Внутренняя ширина фургона, мм  
2440

Внутренняя высота фургона, мм  
2500

## ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ФУРГОНА

Коэффициент теплопроводности кузова, кВт  
0,4

## ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Внутренний объем, м3  
45,384

Вместимость паллет (1200x800), ед.  
18

## СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

Вид утеплителя / Толщина, мм  
Экструдированный пенополистирол 80/60

Толщина боковых стенок, мм  
65

Толщина задней двери, мм  
85

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм  
Оцинкованный уголок 200 мм

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Холодильное оборудование (марка, модель, параметры)+  
TMR T1000H (-20°...+10 °С)

Отбойники  
Резиновые - 2 ед.

Подкрылки  
Пластиковые

Элементы крепления груза на стенах  
Такелажная рейка с каждой стороны

Боковая защита  
Имеется

Освещение  
Внутреннее освещение светодиодное – 3 шт.  
(включение света из кузова)

Задние красные габаритные фонари  
Имеются

Дополнительно  
Закладные под ХОУ на передней стенке и крыше

## ПОДРАМНИК

Подрамник (каркас основания кузова)  
Подрамник повышенной коррозионной стойкости

Толщина передней стенки, мм  
80

Толщина крыши, мм  
100

Толщина пола, мм  
130

Наугольники  
Наугольник пластиковый

Залицовочные уголки  
Алюминиевый профиль прямоугольный

Холодильное оборудование (марка, модель, параметры)  
TMR T1000H (-20°...+10 °С)

Лесенка  
Оцинкованная

Элементы крепления груза на полу  
Отсутствуют

Уплотнители дверей  
З-х лепестковый

Передние белые габаритные фонари  
Имеются

Задний доп. стоп сигнал  
Имеется

Вид САТ  
Рефрижератор

Крепление фургона к раме шасси  
Крепление к раме жесткими и упругими соединениями

**ФУРНИТУРА**

|                                                  |                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Фурнитура (петли, замки)                         | Фиксатор дверей                    |
| Оцинкованная «PUSH», по одному штанговому запору | Имеется, «Т»-образный оцинкованный |
| Ручка на заднем портале                          |                                    |
| Имеется, с одной стороны                         |                                    |

**ЗАДНИЕ ДВЕРИ И ПРОЕМ**

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Портал ворот                                                                             |
| Жесткий проем задних дверей из оцинкованной стали с покрытием, с водоотводящим козырьком |

**ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ**

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Наружная обшивка / Толщина, мм   | Внутренняя обшивка / Толщина, мм |
| Плакированный металл             | Плакированный металл             |
| Напольное покрытие / Толщина, мм |                                  |
| Транспортная фанера 24 мм        |                                  |

**ДВЕРИ И ПРОЕМ**

|                                                                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Задние двери                                                              | Количество петель на дверях |
| Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении | 4 ед на каждой двери        |
| Боковые двери (имеется, отсутствует)                                      |                             |
| Отсутствуют                                                               |                             |