

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ВАЛДАЙ 8

C49RD8-105B-26-D98-19-00-000

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Синий (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3310

⌚ Тип привода  
4x2

⚖ Полная масса  
7490

Мощность двигателя  
110

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
3310

#### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

КПП  
6МКПП

#### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

G51B

Тип топлива

Дизель

Мощность двигателя, кВт.

110

Крутящий момент, Н\*м

420

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Экологический класс

Евро-5

Объем двигателя, куб. см

2499

Мощность двигателя, л.с.

150

Задняя подвеска

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин

215/75R17,5

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением;

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная трехместная, двухдверная

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

## МАССА

Полная масса, кг

7490

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

Стояночный тормоз  
пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

ПРИВОД

Тип привода  
4х2

Вид привода  
Задний

Ошиновка  
Двускатная

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км  
3 г. или 150 000 км.

НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

Внешняя длина фургона, мм  
4150

Внешняя ширина фургона, мм  
2110

Внешняя высота фургона, мм  
2100

Внутренняя длина фургона, мм  
4030

Внутренняя ширина фургона, мм  
1990

Внутренняя высота фургона, мм  
1970

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ФУРГОНА

Коэффициент теплопроводности кузова, кВт  
0,4

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Внутренний объем, м3  
15,798809

Вместимость паллет (1200х800), ед.  
6

## СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Вид утеплителя / Толщина, мм       | Толщина передней стенки, мм |
| Экструдированный пенополистирол 60 | 60                          |
| Толщина боковых стенок, мм         | Толщина крыши, мм           |
| 50                                 | 60                          |
| Толщина задней двери, мм           | Толщина пола, мм            |
| 60                                 | 80                          |

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм | Наугольники |
| Алюминиевый уголок                                      | Алюминий    |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                     |                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Залицовочные уголки                                 | Отбойники                        |
| Алюминий                                            | Резиновые - 2 ед.                |
| Подкрылки                                           | Лесенка                          |
| Пластиковые подкрылки с резиновыми брызговиками     | Имеется                          |
| Элементы крепления груза на стенах                  | Элементы крепления груза на полу |
| Такелажная рейка с каждой стороны                   | Отсутствуют                      |
| Холодильное оборудование (марка, модель, параметры) | Боковая защита                   |
| Отсутствует                                         | Имеется                          |
| Уплотнители дверей                                  | Освещение                        |
| 3-х лепестковый                                     | Светодиодное                     |
| Передние белые габаритные фонари                    | Задние красные габаритные фонари |
| Имеются                                             | Имеются                          |
| Задний доп. стоп сигнал                             | Другое                           |
| Имеется                                             | Камера заднего вида              |
| Вид САТ                                             |                                  |
| Изотермический фургон                               |                                  |

## ПОДРАМНИК

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Подрамник (каркас основания кузова)         | Крепление фургона к раме шасси                    |
| Подрамник повышенной коррозионной стойкости | Крепление к раме жесткими и упругими соединениями |

**ФУРНИТУРА**

|                                                                                              |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Фурнитура (петли, замки)<br>Оцинкованная «PUSH», по одному штанговому запору на каждую дверь | Фиксатор дверей<br>Имеется, «Т»-образный оцинкованный |
| Ручка на заднем портале<br>Имеется, с одной стороны                                          |                                                       |

**ЗАДНИЕ ДВЕРИ И ПРОЕМ**

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Портал ворот<br>Жесткий проем задних дверей из нержавеющей стали с покрытием, с водоотводящим козырьком |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ**

|                                                                                                     |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Наружная обшивка / Толщина, мм<br>Армированный пластик                                              | Внутренняя обшивка / Толщина, мм<br>Армированный пластик |
| Напольное покрытие / Толщина, мм<br>Транспортная фанера 24 мм с покрытием рифленым алюминием 1,5 мм |                                                          |

**ДВЕРИ И ПРОЕМ**

|                                                                                           |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Задние двери<br>Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении | Количество петель на дверях<br>3 ед на каждой двери |
| Боковые двери (имеется, отсутствует)<br>Отсутствуют                                       |                                                     |