

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ  
NEXT

A23R22-1500-26-594-67-00-000

0,00 Р\*

Доступные цвета: Белый (1 слой); Серый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива

дизель



Количество мест

1+2



Тип привода

4x2

## ОПЦИИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

Цена по запросу

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
с вакуумным усилителем, гидравлический  
двухконтурный привод с диагональным  
разделением, с АБС, с системой электронного  
контроля устойчивости  
передние и задние тормозные механизмы -  
дисковые

МАССА

Полная масса, кг  
3500

ДВИГАТЕЛЬ

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Тип топлива              | Наименование двигателя   |
| дизель                   | G51A                     |
| Объем двигателя, куб. см | Мощность двигателя, л.с. |
| 2.5                      | 150                      |
| Крутящий момент, Н*м     | Экологический класс      |
| 330                      | евро-5                   |

ОБЩЕЕ

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Количество мест | Категория транспортного средства              |
| 1+2             | N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т |

ПРИВОД

Тип привода  
4x2

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Гарантия от сквозной коррозии | Межсервисный интервал |
| 8 лет без ограничения пробега | 20000 км              |
| Гарантия                      |                       |
| 3 года или 200 000 км.        |                       |

ТРАНСМИССИЯ

КПП  
5МКПП

ГАБАРИТЫ

Колесная база

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработчики

## КУЗОВ

|                                                                         |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция<br>каркасный                                                | Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)<br>ППС 50/ 50/ 50/ 50/ 80 мм |
| Вместимость европаллет, ед.<br>5                                        | Объем, м3<br>11,4                                                                                             |
| Внутренние размеры, ДхШхВ, мм<br>2995x2080x1820                         | Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм<br>3100x2180x2000                                                       |
| Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м <sup>2</sup> °С<br>не более 0,7 |                                                                                                               |

## ПАНЕЛИ

|                                                                                             |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол)<br>плакированный металл           | Внешняя обшивка (задние двери)<br>плакированный металл |
| Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери)<br>оцинкованная сталь | Покрытие пола<br>транспортная фанера 15 мм             |
| Дополнительное напольное покрытие<br>-                                                      |                                                        |

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Наружное обрамление<br>оцинкованный профиль | Отбортовка<br>- |
|---------------------------------------------|-----------------|

## ФУРНИТУРА

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Материал замка, петель, штанг<br>оцинкованная сталь | Ручка замка<br>тип PUSH |
| Фиксатор<br>оцинкованный, «Т»-образный              |                         |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала  
оцинкованная сталь

Элементы крепления на полу  
-

Обтекатель  
-

Освещение фургона  
светодиодное

Инструментальный ящик  
-

Вид САТ  
Изотермический фургон

Элементы крепления на стенах  
-

Гидроборт  
-

Лесенка на заднем свесе  
выдвижная оцинкованная

Закладные для ХОУ  
-

Прочее  
-