

## АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК САДКО NEXT

C41A23-1050-05-I45-54-00-193

10 847 000,00 ₽\*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Полная масса

6850



Тип привода

4x4

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИЕ СТЕКЛА КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

ЗАДНЕЕ ОКНО КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

НИЖНИЙ ПРАВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

САЛОННОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА ПОД УСТАНОВКУ КОМ

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО С ТЯГОВЫМ КРЮКОМ

+ 3000.00 ₽

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ПРИВОД

Тип привода

4x4

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система

ABS

барабанные тормоза всех колес

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

-

Объем двигателя, куб. см

4.4

Мощность двигателя, л.с.

150

Крутящий момент, Н\*м

550

Экологический класс

евро-5

### МАССА

Полная масса, кг

6850

### ШИНЫ

Размерность шин

12.00R18, 325/95R18

### ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

Раздаточная коробка

механическая, с ручным управлением

## ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства  
N2G - грузовое ТС повышенной проходимости,  
полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

## ТИПО КОНСТРУКЦИИ

Конструкция рабочего оборудования  
Телескопический (стрела над кабиной)

## ХАРАКТЕРИСТИКИ АГП

|                                                         |                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Модель АГП<br>ВЕЛМАШ ВА180Т                             | Рабочая высота подъема, м<br>18                     |
| Угол поворота рабочей платформы, град., не более<br>180 | Угол поворота стрелы, град.<br>370                  |
| Угол поворота люльки, град.<br>+/- 90                   | Вылет, м / Грузоподъемность люльки, кг<br>10,7/300  |
| Площадь рабочей платформы, м2<br>1                      | Размеры рабочей платформы (ДхШхВ), м<br>1,4х0,7х1,1 |
| Количество людей в рабочей платформе, чел.<br>2         |                                                     |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Способ управления<br>Гидравлический от КОМ. | Прочее<br>Электроизоляция 1000В. Пуск/стоп двигателя автомобиля из корзины и нижнего пульта.<br>Выравнивание корзины относительно горизонта автоматическое. Проблесковый маячок.<br>Прожектор на рабочей платформе.<br>Пластиковый инструментальный ящик |
| Вид САТ<br>Автогидроподъемник               |                                                                                                                                                                                                                                                          |